

5W / 514lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
329mm

75017




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5W	6,4W	
Strom	640lm	514lm	
Effizienz	128lm/W	80lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	



Abstrahlwinkel  
Flood 65°

Anwendung



Gewicht

-

1 mm

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160M

