

Sys inFinit module

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Wide flood 80° / 329mm

75018




Design: O/M + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil. Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 48Vdc



| ● 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|----------------|-------------|---------|
| Leistung | 3,3W | 4,2W |
| Strom | 420lm | 340lm |
| Effizienz | 127lm/W | 81lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <19 |




Abstrahlwinkel Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht

mm



Ausführungen

O .04 Mattweiß .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20×75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560160L