

18W / 1800lm / 3000K / DALI / Wide flood
80° / 905mm

75027


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	18W	2250lm	22W
Strom	2250lm	1800lm	
Effizienz	129lm/W	82lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	




Abstrahlwinkel
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht

-



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560160