

Sys in Finit module

12W / 1310lm / 4000K / DALI / Wide flood 80° / 617mm

75055




Design: O/M + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil. Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 48Vdc



• •

4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	12W	15W
Strom	1630lm	1310lm
Effizienz	141lm/W	90lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht

mm



Ausführungen

.04 Mattweiß.05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 4053560084