Sys
inFinit module

9,9W / 1080lm / 4000K / DALI / Flood 65° / 905mm

75056

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**9,9W**	**13W**
Strom	**1350lm**	**1080lm**
Effizienz	**136lm/W**	**87lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<13**



Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht
-

mm



Ausführungen

- ○ **.04** Mattweiß
- ● **.05** Mattschwarz

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419