


15W / 1670lm / 4000K / DALI / Flood 65° /
905mm


75057

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	15W	2080lm	19W
Strom	2080lm	139lm/W	1670lm
Effizienz	139lm/W	-	91lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<16




Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht

-



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084M