Sys
inFinit module

18W / 1960lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 905mm

75059

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**18W**	**22W**
Strom	**2450lm**	**1960lm**
Effizienz	**141lm/W**	**89lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<19**



Abstrahlwinkel
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht
-

mm



Ausführungen

- ○ **.04** Mattweiß
- ● **.05** Mattschwarz

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084

This page was generated on 2026-01-16. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419