

# O/M

## Sys inFinIt module

18W / 1960lm / 4000K / DALI / Wide flood  
80° / 905mm

75059





Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



	LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	18W	22W	
Strom	2450lm	1960lm	
Effizienz	141lm/W	89lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Anwendung



Gewicht

-

mm

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560084

