


Actualizaciones pendientes

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65




	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		5,6W
Flujo	460lm		280lm
Eficiencia	82lm/W		50lm/W
LOR	-		61%
UGR	-		<10



Ángulo de haz
Medium 33°

Aplicación

Peso
0,09Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59000** Accesorio trimless
ø32x35mm
- 59036** Accesorio con marco
ø38x75mm
- 59005** Driver On/Off [1 luminaria]
132x22x18mm
- 59006** Driver On/Off [2 a 3 luminarias]
125x38x23mm
- 59007** Driver On/Off [4 luminarias]
125x38x23mm
- 59008** Driver DALI [1 a 3 luminarias]
156x51,5x25,5mm

Opcional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre
ø17x3mm
- 59004** Difusor suave
ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com

Drivers On/Off para más de una luminaria y Drivers DALI deben colocarse a distancia

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560147