




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.  
Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	5,6W	5,6W
Flujo	490lm	330lm	330lm
Eficiencia	82lm/W	55lm/W	55lm/W
LOR	-	67%	67%
UGR	-	<22	<22



Ángulo de haz  
Flood 55°

Aplicación



Peso  
0,09Kg



#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

- 59000** Accesorio trimless  
ø32x35mm
- 59036** Accesorio con marco  
ø38x75mm
- 59005** Driver On/Off [1 luminaria]  
132x22x18mm
- 59006** Driver On/Off [2 a 3 luminarias]  
125x38x23mm
- 59007** Driver On/Off [4 luminarias]  
125x38x23mm
- 59008** Driver DALI [1 a 3 luminarias]  
156x51,5x25,5mm

#### Opcional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO  
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Difusor suave  
ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Drivers On/Off para más de una luminaria y Drivers DALI deben colocarse a distancia

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560149