

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.


Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	5,6W
Flujo	460lm	240lm
Eficiencia	82lm/W	43lm/W
LOR	-	52%
UGR	-	<19



Ángulo de haz  
Medium 35°

Aplicación



Peso  
0,96Kg



201x201



#### Acabados

● .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

**59009** Driver On/Off [1 a 3 luminarias]

146,5x43,5x30mm

**59010** Driver On/Off [3 a 6 luminarias]

115,5x76x30mm

**59011** Driver DALI [1 luminaria]

95x53x30mm

**59012** Driver DALI [hasta 4 luminarias]

124x78x22mm

#### Opcional

**59013** Escotilla de acceso al techo para drivers

365x365x13mm

**59034** Perfil metálico de cartón yeso para Nub

250x47x18mm

#### Opcional (colocados en fábrica)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Difusor suave

ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560138