

5,6W / 270lm / 2700K / On/Off / Flood 58° /
8mm

60013

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Se suministra con cartón yeso.
Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	5,6W	5,6W
Flujo	460lm	270lm	270lm
Eficiencia	82lm/W	48lm/W	48lm/W
LOR	-	59%	59%
UGR	-	<28	<28



Ángulo de haz
Flood 58°

Aplicación



Peso
0,96Kg



201x201



Acabados

● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59009 Driver On/Off [1 a 3 luminarias]

146,5x43,5x30mm

59010 Driver On/Off [3 a 6 luminarias]

115,5x76x30mm

59011 Driver DALI [1 luminaria]

95x53x30mm

59012 Driver DALI [hasta 4 luminarias]

124x78x22mm

Opcional

59013 Escotilla de acceso al techo para drivers

365x365x13mm

59034 Perfil metálico de cartón yeso para Nub

250x47x18mm

Opcional (colocados en fábrica)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Difusor suave

ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560138