

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.


Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.

Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	5,6W
Flujo		460lm	240lm
Eficiencia		82lm/W	43lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<19



Ángulo de haz
Medium 35°

Aplicación



Peso
0,96Kg



201x201



Acabados

● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59009 Driver On/Off [1 a 3 luminarias]

146,5x43,5x30mm

59010 Driver On/Off [3 a 6 luminarias]

115,5x76x30mm

59011 Driver DALI [1 luminaria]

95x53x30mm

59012 Driver DALI [hasta 4 luminarias]

124x78x22mm

Opcional

59013 Escotilla de acceso al techo para drivers

365x365x13mm

59034 Perfil metálico de cartón yeso para Nub

250x47x18mm

Opcional (colocados en fábrica)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Difusor suave

ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560145