

4,5W / 260lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60198



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy
estrecho.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP65 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		4,5W	5,8W
Flujo		520lm	260lm
Eficiencia		116lm/W	45lm/W
LOR		-	50%
UGR		-	<10

Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación

Peso
0,58Kg

Ø78 (trim version)



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)
150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257L