



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido.  
Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje  
vertical.  
Reflector construido a partir de microsuperficies de  
geometría compleja revestidas de aleación de  
aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante,  
con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de  
luz definido y controlado, que ofrece la máxima  
eficiencia.  
Altura reducida <67 mm.  
El accesorio para empotrar para la versión sin  
embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W*	7W*
Flujo		460lm*	380lm*
Eficiencia		82lm/W	54lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	<13




Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación

Peso  
0,42Kg



Ø90 (trim version)



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .21 Negro + Blanco

Opcional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush)  
150x91x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com