




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight de superficie con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.
Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W
Flujo	1035lm	770lm
Eficiencia	106lm/W	63lm/W
LOR	-	74%
Condición de funcionamiento	-	230Vac



Ángulo de haz
Medium 41°

Aplicación

Peso
0,64Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560257H