

4,5W / 460lm / 4000K / On/Off / Medium  
41° / ø85mm

60260



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight de superficie con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W
Flujo	620lm	460lm
Eficiencia	138lm/W	80lm/W
LOR	-	74%
Condición de funcionamiento	-	230Vac



Ángulo de haz  
Medium 41°

Aplicación

Peso  
0,64Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L