

10W / 780lm / 2700K / On/Off / Spot 12° /
ø45mm

60292



Diseño: O/M


Spotlight empotrable ajustable con cuerpo de aluminio.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.

Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción. Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W		12,5W
Flujo	955lm		780lm
Eficiencia	96lm/W		62lm/W
LOR	-		82%
UGR	-		<13

Ángulo de haz
Spot 12°

Aplicación

Peso
0,6Kg

194x26



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59016 Refractor elíptico

Ø39x0,5mm

59017 Difusor blando

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H