




Diseño: O/M  
Spotlight ajustable de superficie con cuerpo de aluminio.  
El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.  
Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1240lm	990lm	
Eficiencia	136lm/W	79lm/W	
LOR	-	0.73	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz  
Medium 28°

Aplicación



Peso  
0,7Kg



Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
**59016** Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm  
**59017** Difusor blando  
Ø39x0,5mm  
**59018** Louvre  
Ø39x3mm  
**59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560247H