

O/M

Onit Track (230v)

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

60319

Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para
instalación en carril trifásico.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y
330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente
aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W		12,5W
Flujo	955lm		720lm
Eficiencia	96lm/W		58lm/W
LOR	-		0.75
UGR	-		<16



Ángulo de haz
Medium 28°

Aplicación



Peso
0,6Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59016 Refractor elíptico

Ø39x0,5mm

59017 Difusor blando

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H