

O/M

Onit  
Track (230v)

10W / 810lm / 3000K / On/Off / Medium 28°  
/ ø45mm

60321

Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para  
instalación en carril trifásico.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y  
330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente  
aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1035lm	810lm	
Eficiencia	119lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.78	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz  
Medium 28°

Aplicación



Peso  
0,6Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016** Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor blando  
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre  
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560257H