

# O/M

## Onit Track (230v)

10W / 910lm / 3000K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

60322



Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para  
instalación en carril trifásico.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y  
330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente  
aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1035lm	910lm	
Eficiencia	104lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.88	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz  
Spot 12°

Aplicación



Peso  
0,6Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**59016** Refractor elíptico

Ø39x0,5mm

**59017** Difusor blando

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H