



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1200lm	950lm	
Eficiencia	120lm/W	76lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	

Ángulo de haz
Flood 46°

Aplicación

Peso
0,5Kg

Ø95 (trim version)



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
201x17mm
- 59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
201x19,5mm
- 59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.comLas dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73