



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 2,2W | 2,8W |
| Flujo | | 215lm | 185lm |
| Eficiencia | | 98lm/W | 66lm/W |
| LOR | | - | 86% |
| UGR | | - | <10 |

Ángulo de haz
Spot 14°

Aplicación

Peso
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
- 59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
- 59065** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.comLas dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560280