


Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,2W	2,8W
Flujo		305lm	260lm
Eficiencia		139lm/W	92lm/W
LOR		-	85%
UGR		-	<10



Ángulo de haz
Spot 14°

Aplicación



Peso
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
- 59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
- 59065** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560282