




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		4,5W	5,8W
Flujo		620lm	450lm
Eficiencia		138lm/W	78lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<19

Ángulo de haz  
Flood 37°

Aplicación

Peso  
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
176x17mm
- 59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
176x19,5mm
- 59065** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.comLas dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L