



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo, con cuerpo de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión. Embellecedor de aluminio con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Cristal templado transparente.

Se suministra con cable (2x0,50 mm²).


Fuente de alimentación no incluida.


Valores para 700 mA. Para 350 mA, considere la mitad de los valores indicados.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,2W		2,2W
Flujo	200lm		150lm
Eficiencia	91lm/W		68lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<28





## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado
- .34 Óxido

## Obligatorio

- 59124** 15W Driver  
1 a 10 luminarias / 350mA
- 59125** 8W Driver  
1 a 5 luminarias / 350mA
- 59126** 15W Driver  
1 a 10 luminarias / 350mA
- 59127** 25W Driver  
5 a 18 luminarias / 350mA
- 59128** 11W Driver  
1 a 4 luminarias / 700mA
- 59129** 35W Driver  
1 a 12 luminarias / 700mA
- 59130** 17W Driver  
1 a 5 luminarias / 700mA
- 59131** 48W Driver  
1 a 18 luminarias / 700mA

## Opcional

- 27400** IP68 Connector 2 way  
4 poles
- 27395** IP68 Pass-through wiring connection box  
3 way