

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	23W		28W
Flujo	3250lm		2600lm
Eficiencia	141lm/W		93lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<16



Ángulo de haz
Flood 64°
Aplicación
Peso
2,4Kg



Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio
54036 Accesorio de montaje directo colgante
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com