

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33W		38,8W
Flujo	4500lm		3600lm
Eficiencia	136lm/W		93lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<13



Ángulo de haz  
Flood 64°  
Aplicación  
Peso  
3,8Kg



Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio  
54036 Accesorio de montaje directo colgante  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com