

14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 1192mm

60538

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria suspendida directa e indirecta con carcasa de aluminio en acabado mate.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Luz indirecta: Lentes con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		14+28W	16+32W
Flujo		1800+1720lm	1440+1360lm
Eficiencia		84lm/W	55lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13

Ángulo de haz
Flood 64° /
batwing

Aplicación

Peso
4,2Kg

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59054 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com