

28W\* / 3000lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 1489mm

60557

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------------|---------------|------------|
| Potencia   | 28W*        |               | 34,1W*     |
| Flujo      | 3750lm*     |               | 3000lm*    |
| Eficiencia | 134lm/W     |               | 88lm/W     |
| LOR        | -           |               | 80%        |
| UGR        | -           |               | <19        |

Ángulo de haz  
Wide flood 76°

Aplicación

Peso  
2,4Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com