

54W / 5000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2271mm

60823



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W		63,5W
Flujo	9800lm		5000lm
Eficiencia	181lm/W		79lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<28

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
2,7Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente

ø60x35mm

54034

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603216