

16W / 1460lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

60886

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser


Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 16W | 19,5W |
| Flujo | | 2860lm | 1460lm |
| Eficiencia | | 179lm/W | 75lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <25 |

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,57Kg

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-
light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603216

