

## U35

### Made-to-measure


24W / 2190lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

60890

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- Light Source**

 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	24W	29,3W	
Flujo	4290lm	2190lm	
Eficiencia	179lm/W	75lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
0,6Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603216