

41W / 3750lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

60891

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser


## Light Source

B LED Modules

| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 41W           | 48,2W      |
| Flujo      |       | 7350lm        | 3750lm     |
| Eficiencia |       | 179lm/W       | 78lm/W     |
| LOR        |       | -             | 51%        |
| UGR        |       | -             | <28        |

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
0,6Kg

## Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo  
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las  
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-  
light.com

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603216

