

## U35

### Made-to-measure

**12W / 1155lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
839mm**

60912


Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz





### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>12W</b>	<b>14,6W</b>
<b>Flujo</b>	<b>2265lm</b>	<b>1155lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>189lm/W</b>	<b>79lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>51%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;25</b>




Ángulo de haz  
**Diffuse**

## Aplicación



Peso  
**0,51Kg**



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603212, 89603217