

12W / 1155lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
839mm

60912

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		12W	14,6W
Flujo		2265lm	1155lm
Eficiencia		189lm/W	79lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
0,51Kg

## Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo  
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las  
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-  
light.com

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603212, 89603217

