

32W / 2050lm / 4000K / On/Off /
Wallwasher / 1200mm

61252

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Fuente de luz led con una excelente uniformidad
cromática y una larga vida útil.
Reflector asimétrico de aluminio.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Fuente de
alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Uw modules

| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 32W | 38W |
| Flujo | | 4480lm | 2050lm |
| Eficiencia | | 140lm/W | 54lm/W |
| LOR | | - | 46% |
| UGR | | - | - |




Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación



Peso
2Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-
light.com