

23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 600mm

61297



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2200K-5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------------|---------------|------------|
| Potencia | | 23W* | 28W* |
| Flujo | | 1880lm* | 1360lm* |
| Eficiencia | | 82lm/W | 49lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <10 |



Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación



Peso
0,5Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com