

23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 600mm

61298



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		23W*	28W*
Flujo		1880lm*	1420lm*
Eficiencia		82lm/W	51lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Ángulo de haz  
Flood 52°

#### Aplicación



Peso  
0,5Kg



#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)