

U60

IP54 Surface

40W / 3630lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2831mm

61750



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Accesorios de montaje no incluidos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	40W		47,1W
Flujo	7550lm		3630lm
Eficiencia	189lm/W		77lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
6,2Kg



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

