

40W / 3630lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2831mm

61750



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Accesorios de montaje no incluidos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 40W | | 47,1W |
| Flujo | 7550lm | | 3630lm |
| Eficiencia | 189lm/W | | 77lm/W |
| LOR | - | | 48% |
| UGR | - | | <25 |

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
6,2Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

