

**U60**  
**Recessed**

68W / 7400lm / 2700K / DALI / Prismatic /  
2835mm

61767



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato prismático de baja  
luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19  
para bajo rendimiento o UGR<22 para alto  
rendimiento).

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP42 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	68W	80W	
Flujo	11950lm	7400lm	
Eficiencia	176lm/W	93lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	

Ángulo de haz  
Prismatic

## Aplicación



Peso  
6,2Kg



62x2825



## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

**52106** Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)