



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 34W | | 40W |
| Flujo | 5975lm | | 3700lm |
| Eficiencia | 176lm/W | | 93lm/W |
| LOR | - | | 62% |
| UGR | - | | <22 |



Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación

Peso
3,1Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034