

**U120**  
**Recessed**

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2895mm

62014



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de  
enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado  
o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP42 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>		<b>95W</b>	<b>109W</b>
<b>Flujo</b>		<b>13400lm</b>	<b>8300lm</b>
<b>Eficiencia</b>		<b>141lm/W</b>	<b>76lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>62%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;25</b>



Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
13Kg



122x2885



## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

**53080** Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)