

U120
Surface/Pendant

174W / 14500lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2891mm

62031



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		174W	201W
Flujo		23500lm	14500lm
Eficiencia		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
12,9Kg



- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005
 - .10 Aluminio anodizado

Obligatorio
Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034