

87W / 6975lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1459mm

62043



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 87W     |               | 92,9W      |
| Flujo      | 11250lm |               | 6975lm     |
| Eficiencia | 142lm/W |               | 75lm/W     |
| LOR        | -       |               | 62%        |
| UGR        | -       |               | <25        |

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
6,5Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo para colgantes

54034 Base transparente

ø60x35mm

