

U120

Surface/Pendant

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2891mm

62046



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 95W | 109W |
| Flujo | | 13400lm | 8300lm |
| Eficiencia | | 141lm/W | 76lm/W |
| LOR | | - | 62% |
| UGR | | - | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
12,9Kg

image not found or type unknown

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo para colgantes

54034 Base transparente

ø60x35mm