

U120  
Surface/Pendant

174W / 15500lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62047




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	174W	201W
Flujo	25000lm	15500lm
Eficiencia	143lm/W	77lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
12,9Kg



- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
  - .02 Negro/RAL 9005
  - .10 Aluminio anodizado

Obligatorio  
Mandatory Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034