

**U120**  
**Surface/Pendant**

140W / 12400lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2319mm

62053



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrolítica texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de  
enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado  
o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>		<b>140W</b>	<b>161W</b>
<b>Flujo</b>		<b>20000lm</b>	<b>12400lm</b>
<b>Eficiencia</b>		<b>143lm/W</b>	<b>77lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>62%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;25</b>




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
10,4Kg



Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
support@om-light.com ø60x35mm  
54034